

**Trinkwasserversorgung für die Gemeinden
Eichenau, Gröbenzell, Olching und
Puchheim-Bahnhof.**



Körperschaft des öffentlichen Rechts

Bahnhofstr. 7

82223 Eichenau

Tel. 08141 731-0 (Zentrale)

Fax 08141 731-36

E-Mail: info@amperverband.de

Internet www.amperverband.de

Durchwahl : 731-68

**Auszug aus der Trinkwasseranalyse vom 05.10.2006
(Probenahme 12.09.2006)**

Parameter:	Befund:	Zulässiger Höchstwert nach der Trinkwasserverordnung
Leitfähigkeit bei 20 °C	560 µS/cm	2500 µS/cm
Carbonathärte	14,5 °dH	*) kein Höchstwert festgelegt
ph-Wert	7,59	6,5 bis 9,5
Calcium	71,6 mg/l	*)
Magnesium	19,6 mg/l	*)
Natrium	41,7 mg/l	200 mg/l
Kalium	2,6 mg/l	*)
Chlorid	33,5 mg/l	250 mg/l
Sulfat	14,3 mg/l	240 mg/l
Fluorid	0,13 mg/l	1,5 mg/l
Nitrat	19,2 mg/l	50 mg/l
Nitrit	<0,02 mg/l	0,5 mg/l
Eisen	<0,005 mg/l	0,2 mg/l
Mangan	<0,005 mg/l	0,05 mg/l
Arsen	0,001 mg/l	0,01 mg/l
Blei	<0,001 mg/l	0,025 mg/l
Chrom	<0,005 mg/l	0,05 mg/l
Kupfer	<0,005 mg/l	2 mg/l
Quecksilber	<0,0002 mg/l	0,001 mg/l
Aluminium	0,05 mg/l	0,2 mg/l
Pflanzenschutzmittel:		
Atrazin	0,00001 mg/l	0,0001 mg/l
Desethylatrazin	0,00002 mg/l	0,0001 mg/l
Terbutylazin	<0,00001 mg/l	0,0001 mg/l

Anmerkung: Das Zeichen "<" bedeutet, dass der betreffende Stoff bei dieser Nachweisgrenze nicht nachzuweisen ist.

Härtegrad des Trinkwassers

März 2006, **13,6° dH** | **14,5° dH**, Sept. 2006

Härtebereich 1	Härtebereich 2	Härtebereich 3	Härtebereich 4
0° - 7,3° dH	7,3° - 14° dH	14° - 21,3° dH	über 21,3° dH
0 - 1,3 mmol/l	1,3 - 2,5 mmol/l	2,5 - 3,8 mmol/l	über 3,8 mmol/l
sehr weich	weich	mittelhart	hart

Empfohlene Waschmitteldosierung
nach Härtebereich 2

In dreitägigen Abständen wird das abgegebene Wasser mikrobiologisch kontrolliert um Keimfreiheit zu garantieren.

**Weitere Informationen zu unserem Trinkwasser erhalten Sie gerne von unseren
Spezialisten für die Wasserversorgung.**